UNSER **LKW-ANGEBOT**
FÜR SIE.

PAPPAS











Mercedes-Benz
Actros 2551 L ENA

Angebotspreis:
255.900,- Euro
exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung	
Kilometerstand	0 km
Sitze / Türen	0 /
Leistung	375 kW (510 PS)
Hubraum	12809ccm
GFZ-/Komm.-Nr.	**080102530014**

Motorart	Diesel
Getriebeart	Automatik
Bauart	Pritsche
Farbe	arktikweiß
Polsterung	Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO2-Emissionen kombiniert	0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat

Ausstattung

Highlights & Pakete

Raucherpaket
Tachografhersteller VDO
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
Chrompaket - Interieur

Assistenzsysteme

Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
Regensensor
Predictive Powertrain Control
Spurhalte-Assistent
Active Brake Assist 6
Frontguard Assist
Tempomat

Audio & Kommunikation

2 Fernbedienungsschlüssel
Navigationssystem
Steuercode - Navigationskarte Region EU

Licht & Sicht

Schalter Nachtfahrlicht
LED-Tagfahrlicht
Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
LED-Hauptscheinwerfer
Nebelscheinwerfer LED
LED-Blinker in Lichtsignatur
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Steuercode Schlussleuchtenhalter POS 3 HUF 12 mm
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer

Interieur

Lederlenkrad
Beifahrer-Funktionssitz
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz
Komfortbett - unten
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite
Klimaanlage
Ablagenklappen - über Frontscheibe
Interieurfarbe Mandelbeige
Verbandtasche
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt

Räder

Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Reifendruckkontrolle
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - NLA

Exterieur

Radmutternabdeckung

Motor, Getriebe & Fahrwerk

Vorderachse luftgefedert
Kabelfernbedienung für Luftfederung
Mercedes PowerShift 3
PowerShift Advanced
Radformel 6x2 ENA
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Getriebeölkühlung
Starter Melco 95P65
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Luftpresservariante mit Durchtrieb
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500 Nm

Motorausführung Euro VI - E
HC - Getriebe-NA unter Rahmenoberkante

Technik & Sicherheit

Scheibenbremse - an VA und HA
Feststellbremse - elektronisch
Gurtkontrolle
Sicherungsautomaten
Komfortschliessanlage
Lichtsensor
Fahrprogramm economy/power
Active Safety
Active Sideguard Assist 2
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Warnlampe
Druckluftbehälter - Aluminium - nur für Bremsanlage
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Anhänger-Bremsanschluss hinten - Duo-Matic+Standard

Sonstige Ausstattungen

Vorderachse 8.0 t
Vorderachse - gekröpfte Ausführung
Hinterachse - Tellerrad 485 - Hypoid - 13.0 t
Sekundär-Öl-Retarder
Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)
Radstand 4900 mm
Rahmen verschraubt
Lenkung - 1-Kreis
Lenkhelfpumpe - geregelt
Heckunterfahrschutz (ECE)
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus
Matratze - PremiumComfort - unten
Restwärmenutzung
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus
Baustellenfilter
Wärmeisolierung - zusätzlich
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite
Schubladen - unter Bett
Schublade - unter Brüstung

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Hebedach - elektrisch
Batteriesensor - Fa. Hella
Batterien Firma Inci
Hochlastparameter Level 1
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm
Generator - geregelt 24-30 V/100 A
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfussraum
PSM 2. Generation
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Vorrüstung für elektrische Geräte
Spiegelblende - Strassenfahrzeug
Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
StreamSpace
Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Staufachaussenklappe - rechts
Sonnenblende aussen - transparent
A-Säulenverkleidung
Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Frontspiegel - heizbar
Druckluftthorn
Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Türverlängerung
Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Einscheiben-Kupplung
Pritschenfahrgestell
Fahrzeug-Produktionsstätte Aksaray
Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Schwere Fahrzeuge ab 18 t - On-road
Luftfederung - Hinterachse
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Achslast-Messeinrichtung
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Truck Data Center 8
Vorrüstung für Truck Data Center 8
Haupttank - links
AdBlue-Tank 60 l - links
Tanks - abschliessbar
LED-Rückleuchten
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Kühlerjalousie
Wasserpumpe - geregelt
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Off-Line FHS Anbauteile
Actros F Plus
Rahmenabsenkung - mit Balg-Restdruckregelung
Schlussquerträger - verstärkt
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Abstandshalte-Assistent

Sonstige Ausstattungen

Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Airbag - Fahrer
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperre
Warndreieck
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Typschild - EU
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Halter - für Unterlegkeil
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole - mit Schlauch
EBS - Firma Wabco
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 2 - Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Türverlängerung und Werkzeugkasten lackiert
Export-Code
Lüfterlage - auf Kurbelwelle
Kupplungslieferant LUK
Starter mit M10 - HDEP
Aluminium-Batterieleitungen
Lack-Zusatzsteuerung
Textauftrag
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Nachlaufachse - 8 t - gelenkt - entlastbar - liftbar
Achsübersetzung i = 2.929
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch
Befestigungsteile - für Pritsche
Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse
Batterieträger - Batterien nebeneinander
Lenkölkühlung
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
Gepäckablage - oben an Rückwand
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfussraum
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe - Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.50 m - Tunnel 120 mm
Bodenvariante - Tunnel 120 mm
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus robustem Kunststoff
Antriebstrang - 44 t bis 68 t
25.0-Tonner

Ausstattung

Sonstige Ausstattungen

Fernaktualisierung der Fahrerassistenzkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrassistenzkarte - Region Europa
Tank 500 l - links - 650 x 565 x 1600 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Luftpresser - 2 Zylinder
Luftansaugung - von vorne
NA MB 123-10c - MPA - N-/M-Drehzahl
Lenkung - indirekt
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat
Safety Package - ohne Wankregelung
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Katalysator Kit 2
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Gewichtsvariante 26.0 t (8.0/11.5/8.0)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Umfang Niveauregulierung - 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 4. Position
Lüfterübersetzung - 1:1.0 - Lüfterleistung erhöht
Tankquerschnitt - niedrig
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante