

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Actros 2551 L ENA

Angebotspreis:

307.080,- Euro

exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung
Kilometerstand 0 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 375 kW (510 PS)
Hubraum 12809ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **080102530014**

Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Pritsche
Farbe arktikweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse luftgefedert	Spiegelblende - Strassenfahrzeug
Vorderachse 8.0 t	Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
Vorderachse - gekröpfte Ausführung	StreamSpace
Hinterachse - Tellerrad 485 - Hypoid - 13.0 t	Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Fahrerhausrückwand - ohne Fenster
Scheibenbremse - an VA und HA	Staufachausenklappe - rechts
Feststellbremse - elektronisch	Sonnenblende aussen - transparent
Sekundär-Öl-Retarder	A-Säulenverkleidung
Anhänger Stabilitätsregel-Assistent (TSA)	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Radstand 4900 mm	Frontspiegel - heizbar
Rahmen verschraubt	Drucklufthorn
Lenkung - 1-Kreis	Stossstange - Mittelteil mit Abschleppösen
Lenkhilfpumpe - geregelt	Türverlängerung
Heckunterfahrerschutz (ECE)	2 Fernbedienungsschlüssel
Hinterachs-Kotflügel - 2550 mm Fahrzeugbreite	Schliessanlage - mit Zentralverriegelung
Kotflügel 3-teilig - mit EG-Spritzschutz	Komfortschliessanlage
Lederlenkrad	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Raucherpaket	Lichtsensoren
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Regensensor
Beifahrer-Funktionssitz	Fahrprogramm economy/power
Sitzlehne - Entriegelung - Fahrersitz	Predictive Powertrain Control
Gurtkontrolle	Einscheiben-Kupplung
Komfortbett - unten	Mercedes PowerShift 3
Matratze - PremiumComfort - unten	PowerShift Advanced
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Radformel 6x2 ENA
Klimaanlage	Pritschenfahrgestell
Restwärmenutzung	Fahrzeug-Produktionsstätte Aksaray
Warmwasser-Zusatzheizung - Fahrerhaus	Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t
Baustellenfilter	Schwere Fahrzeuge ab 18 t - On-road
Wärmeisolierung - zusätzlich	Lufffederung - Hinterachse
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Tachografhersteller VDO
Schubladen - unter Bett	Navigationssystem
Schublade - unter Brüstung	Voraussetzung FleetBoard Manager App
Ablagenklappen - über Frontscheibe	Achslast-Messeinrichtung
Hebedach - elektrisch	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Batteriesensor - Fa. Hella	Truck Data Center 8
Batterien Firma Inci	Vorrüstung für Truck Data Center 8
Hochlastparameter Level 1	Haupttank - links
Batterien 2 x 12 V/220 Ah - wartungsarm	AdBlue-Tank 60 l - links
Generator - geregelt 24-30 V/100 A	Tanks - abschliessbar
Sicherungsautomaten	LED-Tagfahrlicht
Steckdose 24 V/15 A - Beifahrerfußraum	Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
PSM 2. Generation	LED-Hauptscheinwerfer
Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	Nebelscheinwerfer LED
Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	LED-Rückleuchten
Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	LED-Blinker in Lichtsignatur
Schalter Nachtfahrlicht	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Anhängersteckdose 24 V - 15-polig	3. Generation Motor OM471
Kabelfernbedienung für Lufffederung	High Performance Engine Brake
Vorrüstung für elektrische Geräte	Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage

UNSER LKW-ANGEBOT

FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Kühlerjalousie
Wasserpumpe - geregelt
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall lang für Non-SWR
TruckLive
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Mandelbeige
Starter Melco 95P65
Active Safety
Actros F Plus
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Rahmenabsenkung - mit Balg-Restdruckregelung
Schlussquerträger - verstärkt
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
Spurhalte-Assistent
Abstandshalte-Assistent
Aufmerksamkeits-Assistent
Verkehrszeichen-Assistent
Reifendruckkontrolle
Active Brake Assist 6
Active Sideguard Assist 2
Frontguard Assist
Airbag - Fahrer
Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperrung
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
Luftpresservariante mit Durchtrieb
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
3. Generation Elektronik Architektur
Steuercode Schlussleuchtenhalter POS 3 HUF 12 mm
Fahrzeugklasse N3
Actros
Standard
Actros Modellgeneration 5
Fahrgestellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Typschild - EU
Kühlschrank - in Schublade - unter Bett
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
Halter - für Unterlegkeil
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole - mit Schlauch
EBS - Firma Wabco
Umfang EAPU - 1. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 2 - Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Türverlängerung und Werkzeugkasten lackiert
Export-Code
Lüfterlage - auf Kurbelwelle
Kupplungslieferant LUK
Starter mit M10 - HDEP
Aluminium-Batterieleitungen
Lack-Zusatzsteuerung
Textauftrag
Achse - Rad-Montagespur - schmal
Nachlaufachse - 8 t - gelenkt - entlastbar - liftbar
Achsübersetzung i = 2.929
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - hoch
Druckluftbehälter - Aluminium - nur für Bremsanlage
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links
Anhängerbremsanschluss hinten -
Bremsanlage Standard für Pritsche
Zusatzstabilisator - Hinter-/Nachlaufachse
Batterieträger - Batterien nebeneinander
Lenkölkuhlung
Sonnenrollo - seitlich - Fahrer- und Beifahrerseite
Gepäckablage - oben an Rückwand
Sitzkasten niedrig - 40 mm abgesenkt
Zusatzsteckdose 12 V/15 A - Beifahrerfußraum
Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Anfahrhilfe - Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
Rückfahrwarner - kombiniert mit Warnblinkanlage
L-Fahrerhaus StreamSpace - 2.50 m - Tunnel 120 mm
Bodenvariante - Tunnel 120 mm
Hauptspiegel - mit Rangierstellung - Beifahrerseite
Stossstange - Ecken aus robustem Kunststoff
Antriebsstrang - 44 t bis 68 t
Getriebe G 281-12/14.93-1.0
25.0-Tonner
Fernaktualisierung der Fahrerassistentenkarte
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Multimedia Cockpit - interactive
Rückfahrkamera - Zugfahrzeugende
Fahrerassistentenkarte - Region Europa
Tank 500 l - links - 650 x 565 x 1600 mm - Alu
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 375 kW (510 PS) - 2500
Motorausführung Euro VI - E
Luftpresser - 2 Zylinder

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Luftansaugung - von vorne
NA MB 123-10c - MPA - N-/M-Drehzahl
Lenkung - indirekt
HC - Getriebe-NA unter Rahmenoberkante
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat
Safety Package - ohne Wankregelung
Sight Package - mit LED-Scheinwerfer
Steuercode für A-Mass - Hinterachse 415 mm
Chrompaket - Interieur
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - oben - für Anhängerkupplung
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - NLA
Sensorposition - Radar seitlich - verbreitert
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Katalysator Kit 2
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Fahrzeugausführung nach GSR - Phase B
Gewichtsvariante 26.0 t (8.0/11.5/8.0)
Typkennzeichen - gemäss Gewichtsvariante
Umfang Niveauregulierung - 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 4. Position
Lüfterübersetzung - 1:1.0 - Lüfterleistung erhöht
Tankquerschnitt - niedrig
Nebenabtrieb - einfach
Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante