

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



Mercedes-Benz Arocs 4148 K

Angebotspreis:

212.400,- Euro

exkl. MwSt

Fahrzeuginformationen

Erstzulassung
Kilometerstand 0 km
Sitze / Türen 0 /
Leistung 350 kW (476 PS)
Hubraum 12809ccm
GFZ-/Komm.-Nr. **080102530007**


Motorart Diesel
Getriebeart Automatik
Bauart Dreiseitenkipper
Farbe arktikweiß
Polsterung Andere

Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km

Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfußraum
Vorderachse - gerade Ausführung	PSM 2. Generation
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t	Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Achsübersetzung $i = 4.143$	Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Heizung - elektronische Druckluftversorgungseinheit	Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel	Schalter Nachtfahrlicht
ABS - abschaltbar	Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Scheibenbremse - an VA und HA	Rückfahrwarner
Scheibenbremsen mit Vollschutz	Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Feststellbremse - elektronisch	Spiegelblende - Baufahrzeug
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse	M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Sekundär-Wasser-Retarder	M-Fahrerhaus
Kondenswasserüberwachung - für Druckluftsystem	Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Druckluftbehälter - Stahl	Fahrerhausbreite 2.30 m
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links	Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
Lenkölkühlung	ClassicSpace
Rahmenüberhang 800 mm	Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Radstand 4250 mm	Fahrerhaus-Kippeinrichtung - mechanisch-hydraulisch
Befestigungsteile - für Kipper	Fahrerhausrückwand - mit Fenster
Rahmen verschraubt	Staufachauslenkklappe - links
Lenkung - Servotwin - 4-Achser und 9t VA - Luft	Sonnenblende aussen - transparent
Lenkhilfpumpe - ungerregelt	A-Säulenverkleidung
Stabilisator - Vorderachse	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Stabilisator - verstärkt - 2. Hinterachse	Frontspiegel - heizbar
Batterieträger - Batterien übereinander	Druckluftthorn
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung	Stossstange - Ecken aus Stahl
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)	Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelman
Lederlenkrad	Türverlängerung
Raucherpaket	Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Auftritt - mit Handlauf am Dach
Fahrer-Schwingsitz - Komfort	2 Fernbedienungsschlüssel
Beifahrer-Funktionssitz	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Komfortschliessenanlage
Gurtkontrolle	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	Lichtsensoren
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Regensensoren
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	Antriebstrang - 44 t bis 80 t
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Getriebeträger - ausbauoptimiert
Klimaanlage	Predictive Powertrain Control
Restwärmenutzung	Fahrprogramm offroad
Baustellenfilter	Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Wärmeisolierung - zusätzlich	Zweischeiben-Kupplung
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Mercedes PowerShift 3
Ablagenklappen - über Frontscheibe	PowerShift Advanced
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Batteriesensor - Fa. Hella	Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA
Batterien Firma Exide	Radformel 8x4/4
Batterien 2 x 12 V/170 Ah - wartungsarm	41.0-Tonner
Generator 28 V/100 A	Kipperfahrgestell
Sicherungsautomaten	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher	Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t

UNSER LKW-ANGEBOT

FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

Schwere Fahrzeuge ab 18 t - Off-road
Blattfederung - Hinterachse
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR
Tachografhersteller VDO
Lautsprecher - 2-Wege-System
Navigationssystem
CB-Funk - 24 V
Voraussetzung FleetBoard Manager App
Truck Data Center 7
Multimedia Cockpit - interactive
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
Vorrüstung für Truck Data Center 7
Haupttank - links
Tank 320 l - links - 735 x 700 x 750 mm - Alu
AdBlue-Tank 25 l
Tanks - abschliessbar
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen
Abgasrohr - gerade - über zweite Achse
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06
Nebelscheinwerfer - LED-Tagfahrlicht
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°
Unterschale - gegen Staubaufwirbelung
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300
Motorausführung Euro VI - E
3. Generation Motor OM471
High Performance Engine Brake
Luftpresser - 2 Zylinder
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage
Schutzplatte unter Stossfänger
Luftansaugung - von vorne
NA MB 131-2c - Pumpe
Getriebeölkühlung
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
TruckLive
Kühlmitteldruckregelung
Off-Line FHS Anbauteile
Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Lenkung - indirekt
Starter Melco 95P65
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat
Comfort Package - für S/M-Fhs
Abdeckung - für Radlauf und Motor
Freiraum f. Bedieneinh. zw. Fahrersitz u. Türtasche
Vorderfeder 2 x 7.5 t - 3-Blatt
Hinterfeder - 2 x 15.0 t
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger
Handhebel - unten - für Anhängerkupplung
Schlussquerträger - verstärkt
Bereifung Kundenwunsch VA
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
Bereifung Kundenwunsch HA
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
Radmutterabdeckung
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE
Tempomat
Verbandtasche
Warndreieck
Warnlampe
Warnweste
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt
Abgasbox
Steuercode EBS - 4. Generation
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten
Steuercode - Katalysator Kit 2
Steuercode CAN-Sternpunkte classic
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
Steuercode - Navigationskarte Region EU
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen mindestens 300mm
Arocs
Grounder
Arocs Modellgeneration 5
Fahrstellnummer FIN
Technische Änderungen Modelljahr Oktober
Gewichtsvariante 41.0 t (7.5/7.5/13.0/13.0)
Typschild - EU
Hinweisschild L - Nachtfahrverbot Österreich
Maintenance Documentation
ATS-Gewährleistung nach AGB - 3 Jahre/250.000 km
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne
Zuordnung OPP Decklacklinie 3
Kühlschrank - auf Motortunnel
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t
2 Unterlegkeile
Druckluftpistole - mit Schlauch
EBS - Firma Wabco
Umfang EAPU - 4. Position
Schaltermodul 1 - Ausführung A
Schaltermodul 2 - Ausführung B
Schaltermodul 7
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position
Export-Code
Lüfterübersetzung - 1:1.0 - Lüfterleistung erhöht
Tankquerschnitt - breit
Tankquerschnitt - hoch

UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

Ausstattung

OM 471

Lüfterlage - auf Kurbelwelle

Nebenabtrieb - einfach

Kupplungslieferant F&S

Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante

Starter mit M10 - HDEP

Linkslenker

Fahrzeug - für Rechtsverkehr