

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 



## Mercedes-Benz Arocs 4148 K

Angebotspreis:

**212.400,- Euro**

exkl. MwSt

---

### Fahrzeuginformationen

Erstzulassung  
Kilometerstand 0 km  
Sitze / Türen 0 /  
Leistung 350 kW (476 PS)  
Hubraum 12809ccm  
GFZ-/Komm.-Nr. **080102530007**

Motorart Diesel  
Getriebeart Automatik  
Bauart Dreiseitenkipper  
Farbe arktikweiß  
Polsterung Andere


### Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert 0 g/km

---

### Zusätzliche Informationen

Zum Inserat



## Ausstattung

Vorderachse 7.5 t	Power-Steckdose 24 V/25 A - Beifahrerfußraum
Vorderachse - gerade Ausführung	PSM 2. Generation
Hinterachse - Tellerrad 300 - Planeten - 13.4 t	Zusatzfunktionen - für Aufbauhersteller
Achsübersetzung i = 4.143	Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR	Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik
Heizung - elektronische Druckluftversorgungseinheit	Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik
Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung - mittel	Schalter Nachtfahrlicht
ABS - abschaltbar	Anhängersteckdose 24 V - 15-polig
Scheibenbremse - an VA und HA	Rückfahrwarner
Scheibenbremsen mit Vollschutz	Seitenmodul - N3G Fahrzeug
Feststellbremse - elektronisch	Spiegelblende - Baufahrzeug
Feststellbremse - zusätzlich an Vorderachse	M-Fahrerhaus ClassicSpace - 2.30 m - Tunnel 170 mm
Sekundär-Wasser-Retarder	M-Fahrerhaus
Kondenswasserüberwachung - für Druckluftsystem	Bodenvariante - Tunnel 170 mm
Druckluftbehälter - Stahl	Fahrerhausbreite 2.30 m
Anhängerbremse - 2-Leitung - Bremsanschlüsse links	Fahrerhaus - 600 mm Aufsetzhöhe
Lenkölkühlung	ClassicSpace
Rahmenüberhang 800 mm	Fahrerhauslagerung - Komfort - stahlgefedert
Radstand 4250 mm	Fahrerhaus-Kippeinrichtung - mechanisch-hydraulisch
Befestigungsteile - für Kipper	Fahrerhausrückwand - mit Fenster
Rahmen verschraubt	Staufachausenklappe - links
Lenkung - Servotwin - 4-Achser und 9t VA - Luft	Sonnenblende aussen - transparent
Lenkhilfpumpe - ungerregelt	A-Säulenverkleidung
Stabilisator - Vorderachse	Frontscheibe getönt - mit Bandfilter
Stabilisator - verstärkt - 2. Hinterachse	Frontspiegel - heizbar
Batterieträger - Batterien übereinander	Druckluftthorn
Kotflügel - für Fahrgestellüberführung	Stossstange - Ecken aus Stahl
Wegfall Heckunterfahrerschutz (ECE)	Stossstange - Mittelteil Abschleppösen - Koppelman
Lederlenkrad	Türverlängerung
Raucherpaket	Fahrerhauseinstieg links/rechts - beweglich
Druckluftanschluss - im Fahrerhaus	Auftritt - mit Handlauf am Dach
Fahrer-Schwingsitz - Komfort	2 Fernbedienungsschlüssel
Beifahrer-Funktionssitz	Schliessenanlage - mit Zentralverriegelung
Armlehnen - beidseitig - Beifahrersitz	Komfortschliessenanlage
Gurtkontrolle	2 Fernbedienungsschlüssel - extra
Sitzbezug - Velours - Fahrersitz	Lichtsensoren
Sitzbezug - Velours - Beifahrersitz - Mittelsitz	Regensensoren
Sonnenrollo - seitlich - Fahrerseite	Antriebstrang - 44 t bis 80 t
Gummimatten - Fahrer- und Beifahrerseite	Getriebeträgarme - ausbauoptimiert
Klimaanlage	Predictive Powertrain Control
Restwärmenutzung	Fahrprogramm offroad
Baustellenfilter	Getriebe G 330-12/11.63-0.77
Wärmeisolierung - zusätzlich	Zweischeiben-Kupplung
Staufachdeckel - Fahrer- und Beifahrerseite	Mercedes PowerShift 3
Ablagenklappen - über Frontscheibe	PowerShift Advanced
Dachluke/Lüftungsklappe Dach	Reifen schlauchlos - 315/80 R 22.5 HA
Batteriesensor - Fa. Hella	Reifen schlauchlos - 385/65 R 22.5 VA/VLA/NLA
Batterien Firma Exide	Radformel 8x4/4
Batterien 2 x 12 V/170 Ah - wartungsarm	41.0-Tonner
Generator 28 V/100 A	Kipperfahrgestell
Sicherungsautomaten	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth
Anschlussstelle 12 V/15 A - für Zusatzverbraucher	Schwere Baureihe - neue Generation ab 18 t

## Ausstattung

Schwere Fahrzeuge ab 18 t - Off-road  
Blattfederung - Hinterachse  
Tachograf digital - 2. Generation - Version 2 - ADR  
Tachografhersteller VDO  
Lautsprecher - 2-Wege-System  
Navigationssystem  
CB-Funk - 24 V  
Voraussetzung FleetBoard Manager App  
Truck Data Center 7  
Multimedia Cockpit - interactive  
Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal  
Vorrüstung für Truck Data Center 7  
Haupttank - links  
Tank 320 l - links - 735 x 700 x 750 mm - Alu  
AdBlue-Tank 25 l  
Tanks - abschliessbar  
Abgasanlage - Endrohr nach rechts aussen  
Abgasrohr - gerade - über zweite Achse  
Beleuchtungsvorschrift - nach UN-R 48.06  
Nebelscheinwerfer - LED-Tagfahrlicht  
Seitenmarkierungsleuchten - blinkend  
2 LED-Rundumkennleuchten Sicht ggf. geringer 360°  
Unterschale - gegen Staubaufwirbelung  
Geräuschvorschrift - nach UN-R 51.03 Stufe 2  
Motor OM471 - R6 - 12.8 l - 350 kW (476 PS) - 2300  
Motorausführung Euro VI - E  
3. Generation Motor OM471  
High Performance Engine Brake  
Luftpresser - 2 Zylinder  
Insektenschutzgitter - vor Kühlanlage  
Schutzplatte unter Stossfänger  
Luftansaugung - von vorne  
NA MB 131-2c - Pumpe  
Getriebeölkühlung  
Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR  
TruckLive  
Kühlmitteldruckregelung  
Off-Line FHS Anbauteile  
Interieurfarbe Greige/Anthrazit  
Lenkung - indirekt  
Starter Melco 95P65  
Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle - Vorrat  
Comfort Package - für S/M-Fhs  
Abdeckung - für Radlauf und Motor  
Freiraum f.Bedieneinh.zw.Fahrersitz u.Türtasche  
Vorderfeder 2 x 7.5 t - 3-Blatt  
Hinterfeder - 2 x 15.0 t  
Anhängerkupplung Standard - D40 - Rockinger  
Handhebel - unten - für Anhängerkupplung  
Schlussquerträger - verstärkt  
Bereifung Kundenwunsch VA  
Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA

Bereifung Kundenwunsch HA  
Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA  
Radmutterabdeckung  
Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5  
Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5 - VA  
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph - ECE  
Tempomat  
Verbandtasche  
Warndreieck  
Warnlampe  
Warnweste  
AdBlue Leitungen - wasserbeheizt  
Abgasbox  
Steuercode EBS - 4.Generation  
Steuercode - Abgasbox - Auslass hinten  
Steuercode - Katalysator Kit 2  
Steuercode CAN-Sternpunkte classic  
Steuercode - Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)  
Steuercode - Navigationskarte Region EU  
Fahrzeugklasse N3G - Geländefahrzeug  
Überhangswinkel vorne - mindestens 25 Grad  
Rampenwinkel - mindestens 25 Grad  
Bodenfreiheit unter Vorderachse - mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit unter Hinterachse - mindestens 250 mm  
Bodenfreiheit zwischen den Achsenmindestens 300mm  
Arocs  
Grounder  
Arocs Modellgeneration 5  
Fahrstellnummer FIN  
Technische Änderungen Modelljahr Oktober  
Gewichtsvariante 41.0 t (7.5/7.5/13.0/13.0)  
Typschild - EU  
Hinweisschild L - Nachtfahrverbot Österreich  
Maintenance Documentation  
ATS-Gewährleistung nach AGB - 3 Jahre/250.000 km  
Steuerung von Farbtönen - High-Runner-Farbtöne  
Zuordnung OPP Decklacklinie 3  
Kühlschrank - auf Motortunnel  
Teleskopwagenheber - 12 t/19 t  
2 Unterlegkeile  
Druckluftpistole - mit Schlauch  
EBS - Firma Wabco  
Umfang EAPU - 4. Position  
Schaltermodul 1 - Ausführung A  
Schaltermodul 2 - Ausführung B  
Schaltermodul 7  
Seitenmarkierungsleuchten - 1. Position  
Seitenmarkierungsleuchten - 3. Position  
Export-Code  
Lüfterübersetzung - 1:1.0 - Lüfterleistung erhöht  
Tankquerschnitt - breit  
Tankquerschnitt - hoch

# UNSER LKW-ANGEBOT FÜR SIE.

PAPPAS 

## **Ausstattung**

OM 471

Lüfterlage - auf Kurbelwelle

Nebenabtrieb - einfach

Kupplungslieferant F&S

Nebenantrieb Pumpe - unter Rahmenoberkante

Starter mit M10 - HDEP

Linkslenker

Fahrzeug - für Rechtsverkehr